

Produktinfoblatt:
glimtrex® Außen-Öl
wasserbasiert



Produktbeschreibung

Die professionelle, abriebfeste, natürliche und wasserbasierte Pflege zum Schutz für Ihre Hölzer im Garten, wie Terrassen, Holzdecks, Carports, Gartenmöbel, Sichtschutz usw..

Unser Außen-Öl wasserbasiert ist eine natürliche Holzpflege aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor Verwitterung schützt. glimtrex® Außen-Öl wasserbasiert ist nach der Trocknung geruchsfrei. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Verarbeitungsempfehlung

Vor Gebrauch gut umrühren. Die Oberfläche muss sauber und staubfrei sein. Algen, Fett, Schmutz oder andere Verunreinigungen sollten entfernt werden. glimtrex® Außen-Öle wasserbasiert werden auf das blanke, unbehandelte Holz auftragen.

Natürliche Oberfläche

Zwei- bis dreimal mit jeweiliger Zwischentrocknung von ca. 12 Stunden auftragen; das Holz ist nun wetterfest. Die Holzfeuchte darf nicht über 18 % und die Verarbeitungstemperatur nicht unter +8° C sein. Ein Probeanstrich ist empfehlenswert.

Behandelte Oberfläche

glimtrex® Außen-Öle wasserbasiert können auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen werden, sofern der Untergrund tragfähig ist. Nicht tragfähigen Untergrund abschleifen. Anstrichaufbau dann wie vorher beschrieben vornehmen.

Pflege

Leichte Verunreinigungen wie Staub, Pollen usw. können abgebürstet oder feucht abgewischt werden. Zur Nachpflege oder Auffrischung eine Schicht Außen-Öl wasserbasiert auf die gesäuberte und trockene Oberfläche auftragen. Kein Abschleifen oder Anrauen erforderlich.

Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir unseren glimtrex® Terrassenholzreiniger.



Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 20 m² je Auftrag. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln.

Technische Daten

Erhältlich in 0,75 Liter und 2,5 Liter-Gebinde in den Farben Transparent, Teak, , Bangkirai und Douglasie,.

Kühl, aber frostfrei lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 5 Jahre im nicht angebrochenen Gebinde. Angebrochene Gebinde in kleinere, geeignete Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.